

Produktbezeichnung	C 4 G NO T21	Artikelnummer	30400006
---------------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Förderriemen
Funktion	Transport
Anwendungsbereich	Förderanlagen, Sortieranlagen, Verteilanlagen, Zuführbänder
Industriebereich	Papier- / Verpackungsindustrie, Holzindustrie, Logistik, Metall- und Maschinenindustrie

Aufbau & Konstruktion

Material Funktionsseite	Elastomer
Eigenschaften Funktionsseite	Noppen
Farbe Funktionsseite	grün
Beschichtungsdicke Funktionsseite	1,1 mm
Material Zugträger	Polyamid
Material Rückseite	Gewebe
Eigenschaften Rückseite	Gewebestruktur
Farbe Rückseite	grau
Beschichtungsdicke Rückseite	roh

Produkteigenschaften


Gesamtdicke	2,1 mm (± 0,2mm)	
Bandgewicht	2,1 kg/m ²	
Standardfertigungsbreite	500 mm	
Reißfestigkeit	125 N/mm	
- bei 1% Dehnung	4 N/mm	
Rollendurchmesser	25 mm	
Zulässige Dauerbetriebstemperatur	Min: -20°C	Max: 80°C
Permanent antistatisch nach DIN EN 20284	nein	
Schwer entflammbar nach DIN EN 20340	nein	
Chemische Beständigkeiten	öl- und fettbeständig	

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Keilverbindung
Ausschärflänge	50 mm


Verbindungsmaterial

Polyamidkleber	Kleber F
Gummikleber	Renia Syntic
Zusatzwerkstoffe	---



Verbindungsparameter

Presstemperatur	120°C
Pressdauer	30 Minuten



Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung	nein
Stufenverbindung	nein
Mechanische Verbindung	G002

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.