


Produktbezeichnung S 18/3 E V08A/V08NP moosgrün **Artikelnummer** 20100015

Produktgruppe Serie A Standardtransport- und Prozessband

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart
Verbindungszugabe
Fingerlänge
Fingerbreite


Mehrfache Fingerverbindung
105 mm
55 mm
20 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite
Beilegematerial Laufseite
Beilegematerial Innen
Zusatzwerkstoffe

Silikonpapier glänzend
Silikonmatte NP
PVC Folie
keine



Heizplatte oben
Silikonpapier glänzend
PVC Folie
Transportband (Tragseite nach oben)
Silikonmatte NP
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben
Schweißtemperatur unten
Presszeit
Druckeinstellung
Bemerkung

165 °C 329 °F
165 °C 329 °F
5 Minuten
1 bar
gleiches Material als Randbegrenzung benutzen

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ
Stufenverbindung
Keilverbindung
Mechanische Verbindung

nein
Ja
Ja
Ja A2 Alligator RS125

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.