


| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| Produktbezeichnung | S 8/2 E U03N/U0 moosgrün | Artikelnummer | 20200010 |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| Produktgruppe | Serie A | Standardtransport- und Prozessband |
|----------------------|---------|------------------------------------|

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart
Verbindungszugabe
Fingerlänge
Fingerbreite


Einfache Fingerverbindung
105 mm
55 mm
20 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite
Beilegematerial Laufseite
Beilegematerial Innen
Zusatzwerkstoffe

Silikonpapier matt
Silikonmatte
PU Folie
keine



Heizplatte oben
Silikonpapier matt
PU Folie
Transportband (Tragseite nach oben)
Silikonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben
Schweißtemperatur unten
Presszeit
Druckeinstellung
Bemerkung

165 °C 329 °F
165 °C 329 °F
5 Minuten
2 bar
gleiches Material als Randbegrenzung benutzen

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ
Stufenverbindung
Keilverbindung
Mechanische Verbindung

Doppelte Fingerverbindung
Ja
Ja
Ja G001 Alligator RS62

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.