



Type du convoyeur		Face supérieure				Couche de traction		Face inférieure				Caractéristiques du produit								Conditions d'installation												
Numéro d'article	Désignation du produit	Matière	Epaisseur revêtement [mm]	Couleur	Structure	Dureté Shore [A]	Matière du tissu	Nombre de plis	Matière	Epaisseur revêtement [mm]	Couleur	Structure	Epaisseur totale [mm]	Poids [kg/m²]	Largeur de fabrication [mm]	Force de traction admissible [N/mm]	à 1% allongement [N/mm]	Diamètre mini d'enroulement [mm]	Sabre fixe	Températures admissibles des produits [°C]	Antistatique en permanence	Inflammabilité	FDA	EU	Sole de glissement	Rouleaux support	Faible niveau sonore (L-N)	Transport avec accumulation	Transport incliné	Installation en auge	Rigidité transversale	
																																sans revêtement
20100001	S 5/2 E V03N/0	PVC	0,3	noir	N	70	tissu de polyester	2	tissu	sans revêtement	gris clair	---	1,7	1,9	2.000	65	5	25	-10...+70	●							●	●	●	●	●	
20100002	S 5/2 E V04GST/0	PVC	0,4	noir	GST	70	tissu de polyester	2	tissu	sans revêtement	gris clair	---	2,0	2,1	2.000	65	5	40	-10...+70	●							●	●	●	●	●	
20200009	S 5/2 E U02N/U0	PU	0,2	vert mousse	N	85	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	1,2	1,4	2.000	90	5	8	-20...+100	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
20200001	S 8/2 E U01N/U0	PU	0,1	noir	N	---	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	1,4	1,5	2.000	120	8	40	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20200010	S 8/2 E U03N/U0	PU	0,3	vert mousse	N	93	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	1,5	1,8	2.000	120	8	25	-20...+100	●	●	●				●	●	●	●	●	●	
20100003	S 8/2 E V05A/U0	PVC	0,5	vert mousse	A	70	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	2,0	2,3	2.000	120	8	40	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100006	S 8/2 E V05A/V05NP	PVC	0,5	vert mousse	A	70	tissu de polyester	2	PVC	0,5	vert mousse	NP	2,5	2,8	2.000	120	8	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100023	S 8/2 E V05N/U0	PVC	0,5	noir	N	70	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	2,0	2,3	2.000	120	8	40	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100004	S 8/2 E V08ST/0	PVC	0,8	noir	ST	70	tissu de polyester	2	tissu	sans revêtement	gris clair	---	2,0	2,2	2.000	120	8	40	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100007	S 8/2 E V10L/U0	PVC	1,0	noir	L	35	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	2,6	2,8	2.000	120	8	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100005	S 8/2 E V17AR/U0	PVC	1,7	vert mousse	AR	45	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris	---	5,2	3,7	2.000	120	8	50	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100008	S 12/2 E V05GST/U0	PVC	0,5	vert mousse	GST	35	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	2,4	2,6	2.000	160	12	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100009	S 12/2 E V10A/U0	PVC	1,0	vert mousse	A	70	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	2,5	2,8	2.000	160	12	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100012	S 12/2 E V10N/U0 FR	PVC	1,0	noir	N	75	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	2,5	2,8	2.000	160	12	60	-10...+70	●	●					●	●	●	●	●	●	
20100010	S 12/2 E V10A/V05NP	PVC	1,0	vert mousse	A	70	tissu de polyester	2	PVC	0,5	vert mousse	NP	3,0	3,4	2.000	160	12	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100022	S 12/2 E V10A/V05NP	PVC	1,0	orange	A	70	tissu de polyester	2	PVC	0,5	orange	NP	3,0	3,4	2.000	160	12	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100011	S 12/2 E V20A/U0 oe/f	PVC	2,0	vert mousse	A	75	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	gris clair	---	3,8	4,4	2.000	160	12	60	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20200002	S 12/2 E UM10/V/U0	PU	1,0	noir	UM	---	tissu de polyester	2	tissu	imprégnée	blanc	---	3,5	3,4	2.000	160	12	80	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100015	S 18/3 E V08A/V08NP	PVC	0,8	vert mousse	A	70	tissu de polyester	3	PVC	0,8	vert mousse	NP	4,0	4,6	2.000	160	18	120	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100013	S 18/3 E V08A/V08NP	PVC	0,8	orange	A	70	tissu de polyester	3	PVC	0,8	orange	NP	4,0	4,6	2.000	160	18	120	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20100014	S 18/3 E V10A/U0	PVC	1,0	vert mousse	A	70	tissu de polyester	3	tissu	imprégnée	gris clair	---	4,6	5,5	2.000	250	18	120	-10...+70	●						●	●	●	●	●	●	
20500001	Nonwoven 25 HC	feutre aiguilleté	sans revêtement	noir	---	---	tissu de polyester	1	feutre aiguilleté	sans revêtement	noir	---	2,6	1,4	2.000	100	14	30	-10...+120	●						●	●	●	●	●	●	
20500002	Nonwoven 40 HC	feutre aiguilleté	sans revêtement	noir	---	---	tissu de polyester	1	feutre aiguilleté	sans revêtement	noir	---	4,0	2,2	2.000	110	14	70	-10...+120	●						●	●	●	●	●	●	
20500003	Nonwoven 60 HC	feutre aiguilleté	sans revêtement	noir	---	---	tissu de polyester	1	feutre aiguilleté	sans revêtement	noir	---	5,5	3,0	2.000	120	15	100	-10...+120	●						●	●	●	●	●	●	

Remarques:

Pour tous les produits énumérés fiches techniques sont disponibles sur demande.

Les diamètres mini d'enroulement sont déterminés à température ambiante.

Ils sont valables pour des jonction sans fin chauffées et correspondent à VIS' jonctions recommandé.

Les convoyeurs avec des profils exigent des diamètres d'enroulement plus grandes.

La responsabilité de la sélection correcte du produit est chez le client.

Pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit, VIS GmbH ne prend aucune responsabilité.

Gardez les bandes transporteuses frais, sec et propre. Protéger contre la poussière, la lumière directe du soleil (rayonnement UV) et de l'humidité.

Sous réserve de modifications techniques.