

Produktbezeichnung

F 4 GG 40

Artikelnummer 30300002

Produktgruppe

Faltschachtelriemen

Funktion

Falten, Kleben, Falzen, Wickeln

Anwendungsbereich

Klebmaschinen, Falzmaschinen, Sortiermaschinen,
Wickelmaschinen, Abfüll- und Verschleißautomaten

Industriebereich

Logistikindustrie, Kartonagen, Verpackung, Getränkeindustrie,
Papierherstellung und -verarbeitung

Aufbau & Konstruktion

Material Funktionsseite
Eigenschaften Funktionsseite
Farbe Funktionsseite
Beschichtungsdicke Funktionsseite

Elastomer
strukturiert
grün
1,85 mm

Material Zugträger

Polyamid

Material Rückseite
Eigenschaften Rückseite
Farbe Rückseite
Beschichtungsdicke Rückseite

Elastomer
strukturiert
grün
1,85 mm

Produkteigenschaften


Gesamtdicke
Bandgewicht
Standardfertigungsbreite
Reißfestigkeit
- bei 1% Dehnung
Rollendurchmesser
Zulässige Dauerbetriebstemperatur
Permanent antistatisch nach DIN EN 20284
Schwer entflammbar nach DIN EN 20340
Chemische Beständigkeiten

4,0 mm ($\pm 0,2$ mm)
4,5 kg/m²
500 mm
140 N/mm
4 N/mm
30 mm
Min: -20 °C Max: 80 °C
ja
nein
öl- und fettbeständig

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart
Ausschärflänge

Keilverbindung
100 mm



Verbindungsmaterial

Polyamidkleber
Gummikleber
Zusatzwerkstoffe

Kleber F
Renia Syntic

Hinweis

Beide Kleber nach dem Auftragen ca. 5 min abdunsten lassen.
Heißverklebung nach 24 h einsetzbar.

Verbindungsparameter

Presstemperatur
Pressdauer

120 °C
60 min



Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung
Stufenverbindung
Mechanische Verbindung

nein
nein
A2

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.