

# Verbindungsanleitung\*




|                           |                            |                      |                 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | <b>F 10/M E V10A / V01</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>20100028</b> |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Lebensmitteltransportband |
|----------------------|---------------------------|

## Endverbindung

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Empfohlene Verbindungsart | Einfache Fingerverbindung |
| Verbindungszugabe         | 100 mm                    |
| Fingerlänge (oder Stufe)  | 70 mm                     |
| Fingerbreite              | 10 mm                     |



## Verbindungsmaterial

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Beilegematerial Tragseite | Silikonpapier glänzend |
| Beilegematerial Laufseite | Silikonmatte           |
| Beilegematerial Innen     | PVC Folie              |
| Zusatzwerkstoffe          | keine                  |

|  |   |
|--|---|
|  | Heizplatte oben<br>Silikonpapier glänzend<br>PVC Folie<br>Transportband (Tragseite nach oben) |
|  | Transportband (Tragseite nach oben)<br>Silikonmatte<br>Heizplatte unten                       |

## Verbindungsparameter

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Schweißtemperatur oben  | 165 °C  | 329 °F |
| Schweißtemperatur unten | 165 °C  | 329 °F |
| Presszeit               | 2 Minuten                                     |        |
| Druckeinstellung        | 1 bar   |        |
| Hinweis                 | Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen |        |

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Fingerverbindung alternativ | Nein                   |
| Stufenverbindung            | Nein                   |
| Keilverbindung              | Auf Anfrage            |
| Mechanische Verbindung      | Ja G003 Alligator RS62 |

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.