

# Verbindungsanleitung\*



<b>Produktbezeichnung</b>	<b>F 12/2 E V10A / V05NP</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>20100034</b>
---------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	Lebensmitteltransportband
----------------------	---------------------------

## Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55	mm
Fingerbreite	20	mm



## Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonpapier glänzend
Beilegematerial Laufseite	Silikonprägematte NP
Beilegematerial Innen	PVC Folie
Zusatzwerkstoffe	keine



Heizplatte oben  
Silikonpapier glänzend



Transportband (Tragseite nach oben)  
PVC Folie  
Transportband (Tragseite nach oben)  
Silikonprägematte NP  
Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165	°C	329	°F
Schweißtemperatur unten	165	°C	329	°F
Presszeit	3 Minuten			
Druckeinstellung	1 bar			
Hinweis	Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen			

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G003 Alligator RS62

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.