Verbindungsanleitung*

Produktbezeichnung	**F 6/1 E U05GST / U0**	**Artikelnummer**	**20200006**

Produktgruppe Lebensmitteltransportband

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Einfache Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	70	mm
Fingerbreite	10	mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonprägematte GST
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PU Folie
Zusatzwerkstoffe	Gaze



Heizplatte oben
Silikonprägematte GST
PU Folie
Transportband (Tragseite nach oben)
Transportband (Tragseite nach oben)
Gaze + PU Folie transparent
Silikonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165	°C	329	°F
Schweißtemperatur unten	165	°C	329	°F
Presszeit	2 Minuten			
Druckeinstellung	1 bar			
Hinweis	Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen			

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G001

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.

Technischer Stand 01/19

* Die Herstellungsvorschrift basiert auf der Erfahrung in der Produktion von Endverbindungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung von anderen technischen Geräten können die Werte abweichen. Weiterhin bleiben technische Änderungen vorbehalten.