

# Verbindungsanleitung\*




<b>Produktbezeichnung</b>	<b>F 6/1 E U03N / U0</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>20200022</b>
---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	Lebensmitteltransportband
----------------------	---------------------------

## Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Einfache Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	70 mm
Fingerbreite	10 mm



## Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonmatte/Silikonpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	keine
Zusatzwerkstoffe	keine



Heizplatte oben  
Silikonmatte/Silikonpapier matt



Transportband (Tragseite nach oben)



Transportband (Tragseite nach oben)  
Silikonmatte  
Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	150 °C	302 °F
Schweißtemperatur unten	150 °C	302 °F
Presszeit	3 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Beilageschienen (Gurtdicke + 0,1 mm)	

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Nein
Mechanische Verbindung	Ja G001

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.