

# Verbindungsanleitung\*




<b>Produktbezeichnung</b>	<b>F 5/2 E U02N / U0</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>20200049</b>
---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	Lebensmitteltransportband
----------------------	---------------------------

## Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	70	mm
Fingerbreite	10	mm



## Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Trennpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PU Folie
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben
	Trennpapier matt

	Transportband (Tragseite nach oben)
	PU Folie
	Transportband (Tragseite nach oben)
	Silikonmatte
	Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165 °C	329 °F
Schweißtemperatur unten	165 °C	329 °F
Presszeit	2 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Beilageschienen	

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Doppelte Fingerverbindung
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G001

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.

Technischer Stand 09/16

\* Die Herstellungsvorschrift basiert auf der Erfahrung in der Produktion von Endverbindungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung von anderen technischen Geräten können die Werte abweichen. Weiterhin bleiben technische Änderungen vorbehalten.

www.viis GmbH.eu