

# Verbindungsanleitung\*




<b>Produktbezeichnung</b>	<b>F 5/2 E U02N / U0 AS HT</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>20200103</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	Lebensmitteltransportband
----------------------	---------------------------

## Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	70	mm
Fingerbreite	10	mm



## Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Trennpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	keine
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben Trennpapier matt
	Transportband (Tragseite nach oben)
	Transportband (Tragseite nach oben) Silikonmatte Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	180	°C	356	°F
Schweißtemperatur unten	180	°C	356	°F
Presszeit	2 Minuten			
Druckeinstellung	1 bar			
Hinweis	Beilageschienen (Gurtdicke + 0,1 mm)			

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Doppelte Fingerverbindung
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Nein
Mechanische Verbindung	Ja G001

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.