

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	F 4/2 E S03FSTR / S0	Artikelnummer	20300003
---------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Lebensmitteltransportband
----------------------	---------------------------


Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Stufenverbindung 70°
Verbindungszugabe	80 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	80 mm
Fingerbreite	mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Teflon Glasgewebe strukturiert
Beilegematerial Laufseite	Teflon Glasgewebe strukturiert
Beilegematerial Innen	Elastosil E47
Zusatzwerkstoffe	Elastosil E43 N



Heizplatte oben
Teflon Glasgewebe glatt
Elastosil E43 N²⁾
Transportband (Tragseite nach oben)
Elastosil E47 ¹⁾
Transportband (Tragseite nach oben)
Teflon Glasgewebe strukturiert
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	160 °C	320 °F
Schweißtemperatur unten	160 °C	320 °F
Presszeit	2x2 Minuten	
Druckeinstellung	5 bar	
Hinweis	Beilageschienen; gleiches Material nur beim ersten Pressvorgang ²⁾ nur beim zweiten Pressvorgang ¹⁾	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Doppelte Fingerverbindung (versetzt), dabei nicht ohne Silikondurchschlag auf LS
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Nein
Mechanische Verbindung	Ja G001 Alligator RS62

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.