

# Verbindungsanleitung\*




|                           |                          |                      |                 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | <b>F 8/2 E 0 / V / 0</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>20400009</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Lebensmitteltransportband |
|----------------------|---------------------------|

## Endverbindung

|                           |                           |    |
|---------------------------|---------------------------|----|
| Empfohlene Verbindungsart | Doppelte Fingerverbindung |    |
| Verbindungszugabe         | 105                       | mm |
| Fingerlänge (oder Stufe)  | 55                        | mm |
| Fingerbreite              | 20                        | mm |



## Verbindungsmaterial

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Beilegematerial Tragseite | Silikonpapier glänzend |
| Beilegematerial Laufseite | Silikonmatte           |
| Beilegematerial Innen     | PVC Folie              |
| Zusatzwerkstoffe          | keine                  |



Heizplatte oben  
Silikonpapier glänzend



Transportband (Carbonfaden Laufseite nach unten)  
PVC Folie  
Transportband (Carbonfaden Laufseite nach unten)  
Silikonmatte  
Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Schweißtemperatur oben  | 165 °C          | 329 °F |
| Schweißtemperatur unten | 165 °C          | 329 °F |
| Presszeit               | 2 Minuten       |        |
| Druckeinstellung        | 1 bar           |        |
| Hinweis                 | Beilageschienen |        |

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Fingerverbindung alternativ | Einfache Fingerverbindung |
| Stufenverbindung            | Ja                        |
| Keilverbindung              | Auf Anfrage               |
| Mechanische Verbindung      | Ja G001 Alligator RS62    |

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.

Technischer Stand 02/18

\* Die Herstellungsvorschrift basiert auf der Erfahrung in der Produktion von Endverbindungen mit unseren Anlagen. Bei Verwendung von anderen technischen Geräten können die Werte abweichen. Weiterhin bleiben technische Änderungen vorbehalten.

www.VIS GmbH.eu