

Verbindungsanleitung*



Produktbezeichnung	S 18/3 E V10A / U0	Artikelnummer	20100014
---------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Mehrfache Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55 mm
Fingerbreite	20 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonpapier glänzend
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PVC Folie
Zusatzwerkstoffe	keine



Heizplatte oben
Silikonpapier glänzend



Transportband (Tragseite nach oben)
PVC Folie
Transportband (Tragseite nach unten)
Silikonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165 °C	329 °F
Schweißtemperatur unten	165 °C	329 °F
Presszeit	4 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Beilageschienen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja A3 Alligator RS125

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Aufgedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.