

Verbindungsanleitung*



Produktbezeichnung	S 12/2 E V33L / U0	Artikelnummer	20100238
---------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Spezialtransportband
----------------------	----------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55 mm
Fingerbreite	20 mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonprägematte L
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PVC Folie
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben Silikonprägematte L
	Transportband (Tragseite nach oben) PVC Folie Transportband (Tragseite nach oben) Silikonmatte Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165 °C	329 °F
Schweißtemperatur unten	165 °C	329 °F
Presszeit	5 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Beilageschienen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja A3 Alligator RS187

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.