

Verbindungsanleitung*




Produktbezeichnung	S 12/2 E UM10 / V / U0	Artikelnummer	20200002
---------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung	
Verbindungszugabe	105	mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55	mm
Fingerbreite	20	mm



Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonmatte
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PVC Folie weiß
Zusatzwerkstoffe	PU Folie schwarz (2x)

	Heizplatte oben S 12/2 E UM10 / V / U0 // Silikonpapier matt PU Folie schwarz Transportband (Tragseite nach oben) PVC Folie weiß Transportband (Tragseite nach oben) Silikonmatte Heizplatte unten
--	---

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165 °C	329 °F
Schweißtemperatur unten	165 °C	329 °F
Presszeit	4 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Nein
Mechanische Verbindung	Ja A2 Alligator RS125

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Aufgedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.